



YUK2000-4 四路高清编码器



产品介绍 Product Presentation

YUK2000-4 是一款多路广播级专业 H.264/MPEG-2 编码器，最多支持 4 路 HD-SDI/SD-SDI/HDMI 信号输入，输入 2 路 ASI、输出 2 路 ASI+1 路千兆 IP 输入输出数据。

产品特点 Product Characteristics

- ❖ 支持视频：4 路 HD/SD-SDI/HDMI
- ❖ 支持音频：HD/SD-SDI 嵌入音频、HDMI 嵌入音频
- ❖ 支持编码格式：H.264/MPEG-2
- ❖ 支持 CBR/VBR 两种码率格式
- ❖ 支持高清输入，标清节目输出(带下变换功能)
- ❖ 复用双输入：输入 2 路 ASI
- ❖ 复用后双输出：复用输出 2 路 ASI
- ❖ 支持“高清” LOGO 叠加。
- ❖ IP 输入：1 个千兆 RJ45 接口输入组播 IP 流
- ❖ IP 输出：复用后输出组播流 IP，设备具备 1 个 RJ45 千兆输出口
- ❖ 插拔双电源，支持蜂鸣报警
- ❖ 支持 LED 液晶显示/按键操作、网络播放器 (Web)
- ❖ 应用环境：电视台高标清同播

1. 叠加高清2字
2. 也可以叠加纯色台标
3. 位置可以调整



基本参数 Essential Parameter

参数	典型值
基本信息	
编码格式	H.264/MPEG-2
输入信号	4路 HD/SD-SDI/HDMI、2路 ASI、1个千兆 IP 输入接口
输出信号	ASI/IP
前面板	
液晶显示	2行·24字符型液晶屏显示
6个控制按键	左、上、下、右、确认、退出
发光二极管显示	1个电源指示、1个 ASI 输入状态指示和 1个编码器工作状态显示
后面板	
编码信号输入	SDI、HDMI 接口
TS/IP	1个千兆网络输出
ETHERNET	10/100M/1000M 接口,用于网络管理控制

电源	交流 90~260V,50Hz/60Hz 冗余双电源
DVB-ASI 串行数据输入	
接口	75 欧姆,BNC 接口
数据模式	Byte、Burst 自适应
包长	188、204 自适应
DVB-ASI 串行数据输出	
接口	75 欧姆 BNC 接口
数据传输率	270Mb/s
数据模式	字节 (Byte) 模式
包长	188、204 可选
信号电平	800mV±80mV
其他	
净重	3Kg
额定功率	15W
运行温度	0~40℃
储存温度	-20~70℃
湿度	< 85%
尺寸	19 英寸 1U 机箱 485*350*44mm(含挂耳)

» 合作案例 Cooperation case

- ❖ 北京电视台
(门头沟电视台、顺义电视台、怀柔政府信息办、石景山电视台等)
 - ❖ 湖南省电视台
(湖南省经济频道、湖南省国际频道、湖南省直播大事件现场直播等)
 - ❖ 湖北省电视台
(湖北省电台、仙桃电视台、荆州电视台、黄冈电视台、天门电视台等)
 - ❖ 黑龙江省电视台
(黑龙江省电台、哈尔滨市电视台, 大庆电视台, 绥化电视台等)
 - ❖ 广西省电视台
(贺州电视台、北海电视台、贵港电视台、梧州电视台等)
 - ❖ 山东省电视台
(潍坊电视台、山东教育台、威海市网络公司、青岛电视台等) 以及其他省, 市, 县, 各级电视台, 电台及网络公司
- ❖ 我公司保留一切权利, 如上述产品的规格有任何变化, 恕不另行通知。
- ❖ 上述规格仅作技术资料, 并不具有法律权利。



北京裕宽科技有限公司

地址: 北京昌平区沙河镇丰善村东路1号新飞达工业园东区5层F5-7

电话: 010-60739508

传真: 010-60739608

网址: www.bjyukuan.com